

Výrobky bez minerálních olejů MOSH / MOAH pro potravinářský průmysl







OBAL	NÁZEV
SUD 50 kg	AGL 80 AL 50
KARTUŠE 400 g	AGL 80 AL CA

AGL 80 AL - Biologicky odbouratelná pasta na bázi esterů

POPIS

Schválení NSF - FDA, v kategorii H1; registrace 160760. Mazací tuk na bázi esteru, biologicky odbouratelný. Zaručeně bez minerálních olejů (MOAH-MOSH) a bez polyolefinů (POSH). Zajišťuje dlouhou životnost namáhaných částí. Zcela syntetický. Má vynikající přilnavost a dobrou odolnost vůči vodě.

VYUŽITÍ

Mazání lisů a vedení, ložisek vystavených vysokému zatížení a vlhkosti. Maximální teplota 120°C. Aplikace v námořním odvětví, lesnictví a zemědělství, vhodná i pro motory využívané v lomech.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Provozní teploty: od -45°C do +120°C
NLGI: 2




OBAL	NÁZEV
kýbl 1 kg	M61 B1
KARTUŠE 800 g	M61 CA
TUBA 160 g	M61 TB

M 61 - Mazivo odolné vůči vysokým teplotám

POPIS

Syntetické mazivo schválené dle normy NSF - FDA, v kategorii H1; registrace 138330. Nerozpustné ve vodě, v kapalném kyslíku, rozpouštědlech, kyselinách a zásadách. Zaručeně bez MOSH / MOAH a bez POSH.

VYUŽITÍ

Pro všechna ložiska, spoje, které pracují v extrémních teplotních podmínkách: v automobilovém průmyslu, katodózních linkách automobilů pro podvoškové dopravníky v lakovacích a katodózních jednotkách, mazání spojů.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Provozní teploty: od -30°C do +250°C (300°chvilově), NLGI: 2




OBAL	NÁZEV
SUD 180 kg	AL SI55 FT
LÁHEV 1 kg	AL SI55 B1

AL SI 55 - Silikonová pasta

POPIS

Syntetické mazivo s vysokou mazací schopností při vysokých a nízkých teplotách. Zcela odpuzuje vodu, odolává vodní páře a agresivní chemii. Speciálně vyvinuto, aby odolávalo vysokým teplotám. Má dobré elektrické izolační vlastnosti a je kompatibilní s plasty a kaučuky. Zaručeně bez MOSH / MOAH a POSH.

VYUŽITÍ

Dlouhodobé mazání malých mechanismů (ozubená kola, klouby, vedení, zámky, ...). Mazání a ochrana elektrických součástí (svorky baterie, panely, připojení), mazání ventilů, těsnění, plastových dílů v potravinářském průmyslu a vlhkém prostředí. Pomáhá při montáži O-kroužků.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Provozní teploty : od -45°C do +250°C, NLGI : 3

ODMAŠŤOVACÍ PŘÍPRAVKY





OBAL	NÁZEV
KANYSTR 20 l	KL 9 H 20L
KANYSTR 5 l	KL 9 H 5L
PLASTOVÝSUD 200 l	KL 9 H FT
ROZPRAŠOVAC 750 ml	KL 9 H PULVE

KL 9 H - Ekologický čistící prostředek na vodní bázi

POPIS

Speciálně vyroben z obnovitelných surovin, bez V.O.C., bez ropných rozpouštědel, bez chlóru, bez EDTA, bez glykolů. Schváleno pro potravinářský průmysl - NSF - FDA v kategorii A1 (registrační číslo 162092). Zaručeně bez MOSH / MOAH a bez POSH.

VYUŽITÍ

Odstranění tuků, olejů, použitých olejů a olejových nebo voskových dočasných ochranných vrstev v potravinářském, zemědělsko-potravinářském i strojírenském a leteckém průmyslu. Aplikace postřikem, ponorem, štětcem, hadříkem, v mycích zařízeních a mycích stolech (i biologických).

TECHNICKÉ PARAMETRY

Provozní teploty: od 0°C do +100°C

PENETRAČNÍ PŘÍPRAVKY




OBAL	NÁZEV
AEROSOL 650 ml	DGT AL A2

DEGRIPPANT ALIMENTAIRE - Víceúčelový uvolňovací přípravek

POPIS

Schváleno NSF vychází z požadavků FDA, v kategorii H1; registrace 135418. Uvolňovací prostředek s nízkým povrchovým napětím. Zaručeně bez silikonu, chlorovaných rozpouštědel, MOSH / MOAH a POSH

VYUŽITÍ

Uvolnění zablokovaných spojů. Rychlé uvolnění zoxidovaných dílů. Údržba a čištění všech typů mechanismů.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Bod vzplanutí: +56°C
Hořlavý hnací plyn: CO2

MAZIVA PRO ŘETĚZY




OBAL	NÁZEV
KANYSTR 5 l	NS 50AL 5L

NS 50 AL - Mazivo na řetězy pro nízké teploty

POPIS

Syntetický základní olej speciálně vyvinutý pro velmi nízké teploty. Díky nízké viskozitě má velko-penetrační sílu při mazání řetězů. Klasifikovaná registrace NSF H1: 128225. Neobsahuje MOSH / MOAH.

VYUŽITÍ

Mazání hnacích řetězů v mrazárenském průmyslu. Obecně funguje pro všechny typy řetězů a převodovek pracujících ve velmi chladných podmínkách.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Provozní teploty: od -50°C do +160°C
Viskozita při 40°C : 90 cSt




OBAL	NÁZEV
AEROSOL 650 ml	PERF 80NF A2

PERF 80 NF - Syntetická mazací kapalina

POPIS

Fluorovaný olej pro extrémní aplikace. Kompatibilní se všemi druhy materiálů. Dlouhodobé mazání při velmi nízké nebo velmi vysoké teplotě a také v agresivním chemickém prostředí. Bezbarvý, nezanechávající skvrny. Žádný dráždivý zápach. Schváleno NSF - FDA v kategorii H1. (Registrační číslo 130671). Zaručené bez MOSH / MOAH a bez POSH.

VYUŽITÍ

Mazání forem, mazání nebo montáž spojů guma / kov nebo guma / guma a pro montáž těsnění.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Provozní teploty: od -50°C do +270°C, Bod vzplanutí: není





OBAL	NÁZEV
KANYSTR 20 l	P716 20l

P 716 - Ekologické montážní mazivo

POPIS

Zdravotně nezávadné mazivo splňující veškeré technické a zdravotnické normy. Nezpůsobuje nemoci z povolání. Není karcinogenní, mutagenní, toxické, neurotoxické, škodlivé. Neobsahuje ropné produkty, silikon, MOSH, MOAH, POSH. Výhradně z obnovitelných zdrojů. Bez zápachu a nedráždivé. Schváleno NSF - FDA v kategorii H1. (R.Č162094).

VYUŽITÍ

Výroba PET lahví, mazání předlisků, antiadhezivní aplikace ve farmaceutickém průmyslu, uvolnění výrobků z formy.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Provozní teploty: od -20°C do +200°C;
Bod vzplanutí: 290°C, Biologická rozložitelnost OECD 301 B: >60%, Viskozita při 40°C : 46 cSt




OBAL	NÁZEV
KANYSTR 20 l	SIL 172 AL 20
AEROSOL 650 ml	SIL 172 AL A2

SIL 172 AL - Silikonové mazivo

POPIS

Schválení NSF - FDA, v kategorii H1; registrace 129605. Silikonový olej s rozpouštědlem, antistatický, voděodolný. Dobrá odolnost vůči agresivním chemickým látkám. Zaručené bez MOSH / MOAH a bez POSH.

VYUŽITÍ

Uvolňovací přípravek na formy pro všechny druhy materiálů. Přípravek uvolňuje gumu, maže řezné čepele a nože válců v papírenském, tiskařském a plastikařském průmyslu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Bod vzplanutí: >62°C, Hnací plyn: butan / propan




OBAL	NÁZEV
AEROSOL 650 ml	SIL AL A2

SILICONE AL - Silikonové mazivo

POPIS

Schválení NSF - FDA, v kategorii H1; registrace 138343. Mazivo je antistatické, voděodolné, dobře odolává agresivním chemickým látkám a atmosférickým vlivům. Zaručené bez chlorovaných rozpouštědel MOSH / MOAH / POSH.

VYUŽITÍ

Používá se pro mazání přístrojů v laboratorích, mazání nožů apod. Čisté mazání pro všechny lehce zatížené mechanismy.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Hnací plyn: CO2




OBAL	NÁZEV
KANYSTR 5 l	NS50 AL 5L

NS 50 AL - Mazivo pro řetězy pro nízké teploty

POPIS

Syntetický základní olej speciálně vyvinutý pro velmi nízké teploty. Díky nízké viskozitě má mazivo vysokou penetrační sílu při mazání řetězů. Klasifikovaná registrace NSF H1: 128225. Neobsahuje MOSH / MOAH.

VYUŽITÍ

Mazání hnacích řetězů v mrazírenském průmyslu. Obecně funguje pro všechny typy řetězů a převodovek pracujících ve velmi chladných podmínkách.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Provozní teploty: od -50°C do +160°C, Viskozita při 40°C : 90 cSt

OLEJE





OBAL	NÁZEV
KANYSTR 20 l	LUBA 216AL 20L
SUD 200 l	LUBA 216 AL FT

LUBA 216 AL - Ekologický olej pro extrémní tlak a tváření / řezání

POPIS

Olej vyrobený výhradně z obnovitelných zdrojů. Bez V.O.C., silikonu, MOSH / MOAH a b. POSH. Nezapáchá, nedráždí a není výbušný.

VYUŽITÍ

Řezání, tažení a ohýbání všech typů materiálů, s výjimkou kalené nerezové oceli a lakovaných povrchů. Určeno pro tváření kovů za studena, např.: konzervářských obalů a všech druhů kovových obalů v potravinářském průmyslu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Provozní teploty: od -20°C do +280°C, Bod vzplanutí v uzavřeném obalu: 290°C
100% odbouratelný (OECD 301)





OBAL	NÁZEV
SUD 200 l	HVG FT

HVG - Rostlinný olej pro tváření kovů - 3H pro přímý kontakt

POPIS

Čisté a univerzální mazivo, doporučené pro mazání, řezání ve všech oblastech specifických činností v potravinářském a zemědělsko-potravinářském průmyslu. Zaručené bez silikonu, alergenů, MOSH / MOAH a POSH. Schválený pro potravinářský průmysl - homologovaný NSF - FDA v kategoriích 3H, H1 (Registrační číslo 162091). Zabraňuje ulpívání potravin na výrobních zařízeních.

VYUŽITÍ

Mazivo určené pro montáž, řezání, a méně náročné lisování ve všech oblastech činnosti v potravinářském průmyslu. Může se použít na všechny kovy a plasty. Také se dá použít jako uvolňovací prostředek.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Viskozita při 40°C : 40 cSt, MPR: 100%, Snadno biologicky odbouratelný (OECD 301) 100%