

# Tecga

Technischer Galvanoservice AG

uvádí světovou novinku

## CarboJet300

CarboJet300 slouží k oddělení uhlíčitanu sodného z různých kapalin pomocí zmrazení.

Je to poloautomatická jednotka z nerezové oceli třídy V2a.

Polypropylénový zásobník na odpad je součástí dodávky.

Vypouštění nerezovým ponorným čerpadlem, filtrační vak včetně košíku a kolový vozík s odkapávací nádobou.

230V rozvaděč s kontrolou teploty; maják signalizuje připravenost k provozu.

Účinné, které se vejde do malého rozpočtu ; odstraní až 150 kg za 24 h

### Zařízení

- Ø izolovaný chladicí zásobník, s nakláněním, 220 l
- Ø nerezové míchadlo V2a
- Ø Chladicí kompresor s R404-A
- Ø Kryt s inspekčním otvorem; snadné otevírání
- Ø Automatické vypnutí míchadla při otevření
- Ø digitální řízení chlazení a míchání
- Ø indikace naplnění
- Ø Výškově seřiditelný podstavec
- Ø Maják pro signalizaci zahájení provozu
- Ø 1 gumová stěrka
- Ø NW50 vypouštěcí ventil
- Ø 1 perforovaný zásobník úkapů
- Ø 1 uzavřený zásobník odpadu
- Ø 1 kolový vozík
- Ø 1 filtrační pytel
- Ø PP zásobník s víkem a posuvnou jednotkou
- Ø V2a vyprazdňovací čerpadlo s plovákem a PP DN32 šroubovým spojem

**Rozměry** Ø **CARBOJET**: průměr: 685 mm, výška: 1500 mm  
hmotnost 120 kg

Ø **PP zásobník odpadu**: 1120x720x430 mm (dxšxv)  
hmotnost 60 kg

