

Eko - wash

Odmašťovací přípravky

Eko-wash OP/C

Odmašťovací přípravek OP/C má výborný účinek a nahrazuje dosud používané toxické odmašťovací prostředky jako jsou trichloretylen, tetrachlor etylen, petropal, technické benzíny apod. Neobsahuje mechanické nečistoty ani vodu a není jí ředitelný. Rychle se odpařuje. Přípravek je plně kompatibilní s většinou kovů a materiálů používaných v průmyslu.

Použití

Hlavní oblast použití odmašťovacího přípravku OP/C je odmašťování a oplachování výrobků strojírenského, opravárenského a elektrotechnického průmyslu. Odmašťování a oplachování povrchů se může provádět ve všech typech pracích a oplachovacích zařízení konstruovaných pro tento účel a vybavených různým způsobem kontaktu odmašťovací kapaliny s výrobkem. Pracovní teploty pro odmašťování, resp. oplachování jsou v rozmezí 20ºC až 50ºC, zvlášť vhodné jsou teploty 30ºC až 50ºC.

OP/C splňuje přísné požadavky na čistotu výrobků pro další finální úpravy jejich povrchů.

Eko-wash OP Total

Bezvodý organický univerzální odmašťovací přípravek OP Total se vyznačuje výborným účinkem a nahrazuje dosud používané toxické odmašťovací prostředky, jako jsou trichloretylen, tetrachlor etylen, petropal, technické benzíny apod. Jeho základem je bezvodá směs nízkoaromatických ropných frakcí uhlovodíků obsahující zušlechťující přísady.

Použití

Odmašťovací přípravek OP Total se používá zejména na odmašťování a oplachování výrobků strojírenského, opravárenského a elektrotechnického průmyslu. Je vhodný na většinu kovů a materiálů používaných v průmyslu. Odstraňuje mastnotu, oleje, silné znečištění a usazeniny z různých částí strojů a zařízení. Po rychlém odpaření z povrchu dílu nezanechává prakticky žádný film, odmaštěný povrch splňuje požadavky pro další finální úpravy. Odmašťování a oplachování povrchů se může provádět ve všech typech pracích a oplachovacích zařízení konstruovaných pro tento účel a vybavených různým způsobem kontaktu odmašťovací kapaliny s výrobkem. Je vhodný i pro pro ruční odmašťování.

Zavolejte si o vzorek!

Ekomaziva s.r.o, +420 602 251 430;
www.ekomaziva.cz; info@ekomaziva.cz

EKOMAZIVA s.r.o.



Eko – wash

Odmašťovací přípravky

Eko-wash OP/P/6

Odmašťovací a pasivační prostředek OP/P/6 se vyznačuje výborným odmašťovacím účinkem. Používá se na odmašťování kovových výrobků a zároveň chemicky pasivuje povrchovou vrstvu kovu v tloušťce cca 2-4 mikrony. Tato vrstva kovu je potom zvlášť vhodná na následnou povrchovou úpravu práškovými epoxidovými polyesterovými vypalovacími barvami řady RAL, nebo jiným používaným typem povrchových úprav.
Jeho základem jsou neiontové tenzidy.

Použití

Přípravek se dodává ve formě vodou ředitelného koncentrátu. Pro zajištění spolehlivého odmaštění a zaručené ochrany povrchu před korozí se aplikuje pomocí ponorné nebo postřikové metody.
Doporučená koncentrace při použití je 1:24 (4 %) a je možno ji dále upravovat podle potřeby.
Pracovní teploty odmašťování a pasivace jsou od 5°C do 70°C, zvlášť vhodné jsou teploty 30°C až 50°C.

Eko-wash OP-12

Ve vodě rozpustný tenzidový odmašťovací přípravek OP/12 se vyznačuje výborným odmašťovacím účinkem. Je možno jej použít při teplotách od 40ºC do 90ºC.

Použití

Přípravek se používá ve formě roztoků na oplachy po třískovém opracování, na odmašťování po konzervaci, kalení a leštění. Uplatnění nalezne i při čištění nástrojů, celých strojů, podlah, stěn, tkanin apod.
Na odmaštění se používá v koncentraci 4-8% při teplotách 40ºC-80ºC, na oplach v koncentaci 2-4% při teplotách 20ºC-40ºC.

Balení a skladování všech výrobků

Přípravek se balí do plastových obalů s obsahem 10 l a 25l, nebo do 200l sudů. Výrobky jsou stabilní po celou dobu skladovatelnosti, tj. minimálně 24 měsíců od data výroby v neporušených obalech v skladovacích prostorech chráněných před přímými povětrnostními vlivy při teplotách od -0 ºC do 40 ºC.

Zavolejte si o vzorek!
Ekomaziva s.r.o, +420 602 251 430;
www.ekomaziva.cz; info@ekomaziva.cz
EKOMAZIVA s.r.o.