



Ošetřený povrch,
barva zůstává ve
stejněměrné vrstvě

Neošetřený povrch,
barva vytváří kapky

Netoxické testovací fixy a barvy:

- Rychlé a snadné ověření povrchového napětí na pevných materiálech
- Sledování kvality předúpravy, čištění a odmaštění
- Stanovení čistoty povrchu a jeho aktivace
- Kontrola kvality materiálů na vstupu a výstupu
- Dodává se jako fixy nebo v lahvičkách
- 10 ml lahvičky mají víčko s aplikačním štětečkem
- Fixy s ventilkem zamezujícím vysychání
- Náhradní filcové špičky
- Bezproblémové - není nutné značení (GHS/REACH/GefStoffV)
- V rozsahu 28-72mN/m
- Patent č. EP 1199563 B1
- Neškodné pro životní

Zastoupení pro ČR a SR:

Ekomaživa s.r.o., 338 06 Cheznovice 7, tel: +420 602 251 430, e-mail: info@ekomaziva.cz,

Hill GmbH, Zum Obsthof 13, D- 75177 Pforzheim, Tel: 49 7231/4 72 96 50, Fax: 49 7231/4 72 96 59
e-mail: info@hill-gmbh.de, www.hill-gmbh.de