

Odstředivá sušička CADICA F1 / F3

Pro sušení vlhkých částí po oplachu ve vodě, bez skvrn.

Konstrukce z odolné lakované oceli, vrchní část z nerezové oceli a servisní kryt na přední straně. Vzhledem k velmi flexibilnímu tlumiči rotoru, stroj běží velmi stabilně a nejsou přenášeny vibrace do podlahy. Proto není nutná montáž do podlahy, povrch podlahy zůstává nepoškozený.

Vlhké zboží je sušené uvnitř odnímatelného koše z nerezové oceli. Koše jsou k dispozici s otvory pro 1; 2 nebo 3 mm, podle Vašich potřeb. Speciální koše a vložky jsou k dispozici pro choulostivé a malé části..

Proces sušení se spustí automaticky po zavření víka. Nastavitelná rychlost otáček umožňuje sušení i těch nejjemnějších částí. Cirkulace horkého vzduchu pomáhá urychlit proces sušení. Po zastavení rotoru se víko samo otevře a ukončení procesu sušení je viditelné i z dálky. Sušičky mohou být vybaveny termostatickou regulací.



Technická data	CADICA F1	CADICA F3 / 200	CADICA F3 / 235
Rozměry rotoru	450 Ø x 320 mm	200 Ø x 200 mm	235 Æ- 200 mm
Rozměry koše	430 Ø mm	185 Æmm	220 Æmm
Max. Vsádka	50 kg (alt. 75 kg)	1 to 6 kg	1 to 10 kg
Variabilní rychlost	300 - 1000 min-1	500 - 1400 min-1	500 - 1400 min-1
El. topení	3 kW až 4 kW	650 W	1300 W
Celkový příkon	400V AC, 50 Hz	230 V AC, 50 Hz	230 V AC, 50 Hz
Rozměr pro instalaci	670 x 900 mm	425 x 585 mm	475 x 630 mm
Výška	1035 mm	915 mm	915 mm