

LiquidMask 4300

Tekuté maskování pro galvanické pokovení, eloxování, chemické omílání a transport. LiquidMask 4300 je tekuté rozpouštědlové maskování založené na polymerech vinylu, které se dá po použití snadno sloupnout. Toto maskování poskytuje ochranu dvěma způsoby: nanesením tenké odolné flexibilní vrstvy zabraňuje korozi výrobku, kterou způsobuje elektrolytický proces nebo přítomnost kyslíku generovaného z vody. Navíc silná vrstva poskytuje fyzickou ochranu proti poškozování, odření a také poskytuje vysokou ochranu proti kyselinám nebo zásadám.

LiquidMask:

- jednoduchý způsob jak ochránit výrobky proti poškrábání a poškozování
- je užitečný pro ochranu výrobků během leštění, manipulace a dlouhodobém skladování. LiquidMask obsahuje transparentní modrou barvu pro snadnou vizuální kontrolu stejně jako pro identifikaci
- doporučená tloušťka vrstvy zaschlého přípravku je 25-75 μ m, tzn. jeden litr přípravku vystačí minimálně na 4m²
- je odolný a stabilní v horkých roztocích do 100°C
- chemická maska používaná jako ochrana při eloxování, chromování a jiných galvanických procesech
- velmi rychle schne (zpravidla stačí hodina při pokojové teplotě) a odolává většině chemických běžně probíhajících při eloxování nebo galvanizaci
- modře zbarvený pro dobrou viditelnost chráněné plochy. Vytvrzený film není lepkavý a nelepí se sám na sebe nebo na jiné předměty.

Použití:

Naneste štětcem na povrch výrobku nebo výrobek ponořte do LiquidMask a nechte zaschnout (cca 60 minut při pokojové teplotě). Schnutí urychlíte prouděním vzduchu nebo zahřátím na cca 40°C.

Zaschlý LiquidMask je nehořlavý. Pokud chcete snížit viskozitu výrobku LiquidMask, můžete jej naředit acetonem. Po použití tenký film LiquidMask jednoduše sloupnete.

Pozor: obsahuje těkavá hořlavá organická rozpouštědla. Nepoužívejte v prostředí s otevřeným ohněm nebo v blízkosti zdrojů sálavého tepla.

Dodává: Ekomaživa s.r.o., 338 06 Cheznovice 7, +420 374 802 803

info@ekomaziva.cz, www.ekomaziva.cz

