

Automatický sprejový systém TDA-24/40A

Jednoduchý, flexibilní, odolný.

Automatický dávkovací systém může být vybaven až 8 sprejovými tryskami v nerezovém boxu. Systém s větším množstvím trysek může být dodán na zakázku. Velký výběr trysek se různými způsoby aplikace. Dávkování kapaliny je nastavitelné pro každou trysku samostatně ventilkem se stupnicí. Doba aplikace závisí na nastavení impulzu pro solenoidový ventil. Systém je ovládán elektrickým signálem ze stroje.

Velikost aplikačního boxu podle požadavku. Standardní velikosti jsou 200, 400, 500, 600, 800mm)



Výhody:

- Čisté a jednoduché užití
- Významná úspora maziva
- Přesné nastavení množství maziva
- Stejný nános maziva s vysokou opakovatelností
- Pro nízké i vysoké viskozity
- Trysky v uzavřeném boxu
- Různé typy trysek pro individuální použití

Aplikace:

Nános tenké vrstvy nízko i vysoko viskózních kapalin s vysokou přesností a efektivitou.

Technická data:

Tlakový zásobník: max. 0,2 - 6 bar (vzávislosti na viskozitě), hmotnost cca. 4 kg (bez trysek),
Zásobník: materiál hliník, trysky - nerez ocel, (vč. 3 m PUR hadičky),
Tesnění: Viton, max viskozita: cca. 600 cSt.

Vyrábí a dodává:

Ekomaživa s.r.o., www.ekomaziva.cz, info@ekomaziva.cz, +420 374 802 803

