

Automatický mikrodávkovací systém TDA-2-4-DK

Jednoduchý, flexibilní, odolný.

Automatický dávkovací systém může být vybaven až 4 atomizačními tryskami na magnetických stojancích nebo na pevné tyči. Systém s větším množstvím trysek může být dodán na zakázku. Velký výběr trysek se různými způsoby aplikace. Tlak rozprašovacího vzduchu a dávkování kapaliny jsou nastavitelné na každé trysce samostatně. Množství aplikovaného maziva se nastavuje přímo na trysce a doba aplikace závisí na nastavení impulzu pro solenoidový ventil. Rozprašovací vzduch je regulován ventilkem se stupnicí.

Systém je ovládán elektrickým signálem ze stroje.



Výhody:

- Čisté a jednoduché užití
- Významná úspora maziva
- Přesné nastavení množství maziva
- Stejný nános maziva s vysokou opakovatelností
- Pro nízké i vysoké viskozity
- Trysky na pevných magnetických stáncích
- Různé typy trysek pro individuální použití

Aplikace:

Nános tenké vrstvy nízko i vysoko viskózních kapalin s vysokou přesností a efektivitou.

Technická data:

Tlakový zásobník: max. 0,2 - 6 bar (vzávislosti na viskozitě), rozprašovací vzduch: 0,4-6 bar , hmotnost cca. 4 kg (bez trysek),
Zásobník: materiál hliník, trysky - nerez ocel, chromovaná mosaz (vč. 3 m hadice),
Tesnění: Viton, max viskozita: cca. 600 cSt.

Vyrábí a dodává:

Ekomaživa s.r.o., www.ekomaziva.cz, info@ekomaziva.cz, +420 374 802 803

